



FRENTE



ESPALDA

SPARROW 200

Descendedor Auto-frenante

EN 341:2011-2A
EN354 12841:2006-C

El nuevo descendedor auto-frenante Sparrow 200 le permite al usuario posicionarse o descender en una línea de trabajo. Para ser usado únicamente en cuerdas estáticas o semi-estáticas – EN1891 tipo A- Ø 11mm.

Descendedor de rescate certificado en cumplimiento de la norma **EN 341:2011-2A** con límite de carga de 200 kg, altura máxima de descenso de 180 mts.

Dispositivo de ajuste de cuerda certificado en cumplimiento de la norma **EN 12841:2006-C** con límite de carga de 210 kg.

- Engranaje de frenado usado para crear fricción adicional durante el descenso sin la necesidad de usar un conector adicional.
- Leva de control multifuncional con mecanismo automático de retorno. Al accionar la leva el operador desciende a una velocidad controlada manteniendo siempre control de la parte libre de la cuerda. La leva permite detener el descenso en un punto deseado y no se tiene que retirar el descendedor mientras se trabaja ya que puede ser puesto en posición de stand-by para evitar su apertura accidental.
- El Sparrow 200 está equipado con un sistema de desaceleración de seguridad EBS (Sistema Extraordinario de Frenado) que reduce la velocidad de descenso cuando la leva es accionada por accidente.
- El pasador de seguridad en la cara móvil evita que la herramienta caiga y facilita la colocación sobre la cuerda cuando se está pasando por anclajes o interrupciones intermedias.

CLIENTE OBJETIVO

- Primario: profesional en trabajo de alturas
- Secundario: Equipos SAR que usan cuerdas de 11mm y requieren de seguimiento a normatividad CE (Estándares Europeos).

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO

El Sparrow 200 se compara mejor contra el RIG de Petzl que con el ID de Petzl. Está diseñado más para el profesional de trabajo en alturas con más experiencia. Aun cuando el dispositivo cuenta con un segundo sistema de parada de emergencia (botón de pánico) el usuario no tiene que resetear el dispositivo para continuar con su descenso después de haberlo accionado. Así como en el caso del RIG, tampoco tiene un mecanismo que impida su uso al revés, preferido por los profesionales. En resumen, un principiante usará un ID para su entrenamiento pero una vez que adquiera la destreza necesaria preferirá el Sparrow o el RIG.

PORTAL DE INTERNET

<http://www.cmcrescue.com/equipment/sparrow-200/>

PESO 18.66 OZ (529 G)

ITEM #	DESCRIPCIÓN
343000	DESCENDEDOR SPARROW 200

INFORMACIÓN

CMC Rescue, Inc.

800 235 5741 | 805 562 9120

email | info@cmcrescue.com
cmcrescue.com