



LEADER Fan
EASY POWAIR
TECHNOLOGY

VENTILADOR TÉRMICO MT280

Un chorro de aire **concentrado y potente** gracias a:

- ▶ Una hélice muy resistente y adaptada a la potencia del motor
- ▶ Una voluta roja de doble pared aluminio/termoplástico ABS
- ▶ Una reja metálica

Posicionable de 0,90 m a 6 m frente a una puerta sin pérdida de potencia para:

- ▶ Mayor espacio de maniobra
- ▶ Reducir el nivel de ruido en el interior del edificio

Inclinación automática óptima a + 10° levantando la empuñadura de maniobra

Ajuste preciso de la inclinación de +10° a +20° para la optimización de la orientación del chorro frente a una escalinata

Bastidor envolvente protector con revestimiento de epoxi gris

Manejable y estable incluso en terreno blando gracias a grandes ruedas muy anchas situadas en la parte trasera del ventilador

Características

Modelo	MT280
Referencia	160.10.048
Caudal al aire libre	117 100 m³/h
Caudal VPP según AMCA	-
Peso (en seco)	69 kg
Dimensiones L x A x P	710 x 720 x 617 mm
Diámetro de la hélice	570 mm
Autonomía a plena carga	1h20
Motor	HONDA GX 390 (4 tiempos) Sistema de parada automática del motor en caso de falta de aceite. Montaje controlado y aprobado por Honda Motor Co., Ltd.
Potencia del motor	11,7 caballos según la norma SAEJ1349 de 2007
Nivel sonoro	99 dB a 3m
Tipo de ventilación	Soplado VPP
Aplicación	Puerta simple (chalés, pequeños edificios...) y puerta doble (edificios de gran altura, almacenes de tamaño medio...)

Accesorios opcionales:

Nebulizador sin acople (referencias con acople: véase página 52)	160.20.104	Adaptador de escape (referencias con acople: véase página 52)	160.20.125
Adaptador espuma alto esponjamiento sin acople suministrado con 35 m de mangote polyane (referencias con acople: véase página 52)	160.20.116	Prolongador de escape (largo: 2,5m)	160.20.012
Contador horario	160.20.135	Funda de protección	160.20.097
Manguera de ventilación con espiral de 5 m	160.20.153	Caballote - 10° para la inclinación negativa del ventilador	160.20.108

