

HUSKY® PORTABLE CONTAINMENT · EE.UU.

Estanque Plegable Clásico Husky®

Marco plegable · 500 a 5000 galones · Sin armado

500-5000 GAL

29" DE ALTO

GARANTÍA DE POR VIDA



DESTACADOS

01

Sin armado

Se despliega y queda listo; se guarda plegado a 7½" de ancho.

02

Easy Lift Handles™

Manijas patentadas: un solo operador vacía y pliega el estanque.

03

Drenaje de liberación rápida

Tubo de 10" para vaciado veloz o unión entre estanques.

04

Garantía de por vida

En todas las soldaduras y costuras soldadas Husky®.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Sin armado

Marco acero o aluminio

Liner reemplazable

Ojales de bronce #4

Drenaje 10"

Fabricado en USA

DESCRIPCIÓN

Los estanques plegables Husky® están diseñados para el despliegue rápido, eliminando el esfuerzo de armado y desarme. Sus manijas patentadas Easy Lift Handles y el tubo de drenaje de liberación rápida permiten que un solo operador transporte, almacene y drene el estanque con mínimo esfuerzo. Se utilizan en bomberos para abastecimiento de agua en zonas rurales y operaciones de trasvase, y también en contención secundaria de derrames y limpieza de derrames peligrosos. Disponibles en 11 tamaños estándar (500 a 5000 galones) y en cualquier tamaño personalizado.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Capacidad	500 a 5000 galones (11 tamaños estándar)
Altura	29" (0,74 m) — todos los modelos
Ancho plegado	7½" (marco de aluminio)
Material del marco	Acero o Aluminio
Material del estanque	Vinilo de 22 oz.
Garantía	De por vida en soldaduras y costuras soldadas
Origen	Estados Unidos

CARACTERÍSTICAS

- Liner de vinilo o EXLON®; materiales resistentes a químicos y combustibles; potable aprobado NSF 61.
- Manijas patentadas Easy Lift Handles™ y tubo de drenaje de liberación rápida.
- Diseño sin armado: solo desplegar y usar; se pliega a 7½" de ancho para almacenaje.
- Tubo de drenaje de 10" con liberación rápida (dos tubos estándar en estanques de 2500+ galones).
- Ojales de bronce sólido #4 en patrón de alta densidad.
- Dobladillos de doble costura y triple refuerzo.
- Liner reemplazable; también disponible en estilo de doble plegado.
- Ideal para limpieza de derrames de petróleo, y almacenamiento de químicos o combustibles.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Capacidad	Dimensiones abiertas	Dimensiones plegado	Peso marco acero	Peso marco aluminio
500 gal 1.893 L	5'8" × 5'8" 1,73 × 1,73	7" × 5'8" 0,18 × 1,73	90 lb 41 kg	68 lb 31 kg
750 gal 2.839 L	7'0" × 7'0" 2,13 × 2,13	7" × 7'0" 0,18 × 2,13	97 lb 44 kg	79 lb 36 kg
1000 gal 3.785 L	8'3" × 8'3" 2,51 × 2,51	7" × 8'3" 0,18 × 2,51	116 lb 53 kg	96 lb 44 kg
1500 gal 5.678 L	10'3" × 10'3" 3,12 × 3,12	7" × 10'3" 0,18 × 3,12	138 lb 63 kg	109 lb 49 kg
2100 gal 7.949 L	11'3" × 11'3" 3,43 × 3,43	7" × 11'3" 0,18 × 3,43	154 lb 70 kg	124 lb 56 kg
2500 gal 9.464 L	12'3" × 12'3" 3,73 × 3,73	7" × 12'3" 0,18 × 3,73	169 lb 77 kg	135 lb 61 kg
3000 gal 11.356 L	13'3" × 13'3" 4,04 × 4,04	7" × 13'3" 0,18 × 4,04	185 lb 84 kg	149 lb 68 kg
3500 gal 13.249 L	14'3" × 14'3" 4,34 × 4,34	7" × 14'3" 0,18 × 4,34	205 lb 93 kg	167 lb 76 kg
4000 gal 15.142 L	15'3" × 15'3" 4,65 × 4,65	7" × 15'3" 0,18 × 4,65	223 lb 101 kg	178 lb 81 kg
5000 gal 18.927 L	17'3" × 17'3" 5,26 × 5,26	7" × 17'3" 0,18 × 5,26	269 lb 122 kg	215 lb 98 kg

Todos los modelos: 29" (0,74 m) de alto. Conversiones a sistema métrico calculadas (1 gal = 3,785 L; 1" = 2,54 cm; 1 lb = 0,454 kg).